



Verpalin®-Wellfolie
Verpalin®-Wavefilm
Verpalin®-folia warstwowa falista

NEW



Technische Daten • Technical data • Dane techniczne

Schicht 1 • Layer 1 • Warstwa 1
Schicht 2 • Layer 2 • Warstwa 2



Abmessungen
Measurements
Wymiary

von 1.000 mm
bis 1.600 mm
Andere Breiten auf Anfrage

from 1,000mm up to 1,600mm
other widths upon request

od 1000 mm
do 1600 mm
pozostałe szerokości na zapytanie

Qualitäten
Qualities
Jakości

W = Weich
M = Mittel
H = Hart

W = Soft
M = Medial
H = Hard

W = miękka
M = średnia
H = twarda

Herstellung
Production
Produkcja

Verpalin® Wellfolie 2-schichtig
Decklage möglich mit Verpalin®-PE, Vlies
Zuschnitt-Formate perforiert auf Rolle lieferbar, 50 m/Rolle

Verpalin® corrugated film 2-layered. Cover layer possible with Verpalin®-PE, fleece
Wave possible in Verpalin®-PE
Pre-cuts perforated on rolls available, 50m/roll

Verpalin®-folia falista 2-warstwowa, górna warstwa możliwa z Verpalin®-PE, flizeliny lub folii VpCI
wycinki formatów perforowane na rolce, 50m/rolce

Anwendungsbereiche
Applications
Obszar zastosowania

Verpackung für die KFZ-/Zulieferindustrie
Oberflächenschutz für die Möbeldindustrie
Dämmschutz und Unterlegbahn
Zwischenlagen
SD Wert > 100

Packaging for the motor vehicle and supplier industry
Surface protection for the furniture industry
Insulation and underlayment
Intermediate layers
SD > 100

Jako opakowanie w przemyśle motoryzacyjnym i dostawczym
Ochrona wierzchnich warstw, stosowana jako przekładki
SD > 100

Ihre Vorteile
Your advantages
Korzyści

Feuchtigkeitsresistent
Säure- und laugebeständig
Stoßdämmend
Selbststehend
100 % recyclebar (PE)
isolierend
flexibel
bedruckbar auf Anfrage
restschmutzfrei


Moisture resistant
Acid and alkaline proof
Shock absorbing
Self-standing
100% recyclable (PE)
Flexible
Insulating
Printable upon request
Residue free

Odporna na wilgoć
Kwaso- i zasadowoodporna
Amortyzująca
Wolnostojąca
100 % recyklingowana
Giętka
Izolacyjna
Możliwość nadruku na zapytanie



Verpalin® - VpCI - Wellfolie
Verpalin® - VpCI - Wavefilm
Verpalin® - VpCI - folia warstwowa falista

NEW



Technische Daten • Technical data • Dane techniczne

Schicht 1 • Layer 1 • Warstwa 1
Schicht 2 • Layer 2 • Warstwa 2



Abmessungen
Measurements
Wymiary

von 1.000 mm
bis 1.600 mm
Andere Breiten auf Anfrage

from 1,000mm up to 1,600mm
other widths upon request

od 1000 mm
do 1600 mm
pozostałe szerokości na zapytanie

Qualitäten
Qualities
Jakości

W = Weich
M = Mittel
H = Hart

W = Soft
M = Medial
H = Hard

W = miękka
M = średnia
H = twarda

Herstellung
Production
Produkcja

Verpalin® Wellfolie 2-schichtig
Decklage möglich mit Verpalin®-PE, Vlies oder VpCI-Folie
Welle möglich in Verpalin®-PE oder VpCI
Zuschnitt-Formate perforiert auf Rolle lieferbar, 50 m/Rolle

Verpalin® corrugated film 2-layered. Cover layer possible with Verpalin®-PE, fleece or VpCI-film
Wave possible in Verpalin®-PE or VpCI
Pre-cuts perforated on rolls available, 50m/roll

Verpalin®-folia falista 2-warstwowa, górna warstwa możliwa z Verpalin®-PE, flizeliny lub folii VpCI
wycinki formatów perforowane na rolce, 50m/rolce

Anwendungsbereiche
Applications
Obszar zastosowania

Verpackung für die KFZ-/Zulieferindustrie
Oberflächenschutz für die Möbeldindustrie
Dämmschutz und Unterlegbahn
Zwischenlagen
SD Wert > 100

Packaging for the motor vehicle and supplier industry
Surface protection for the furniture industry
Insulation and underlayment
Intermediate layers
SD > 100

Jako opakowanie w przemyśle motoryzacyjnym i dostawczym
Ochrona wierzchnich warstw, stosowana jako przekładki

Ihre Vorteile
Your advantages
Korzyści

Feuchtigkeitsresistent
Säure- und laugebeständig
Stoßdämmend
Selbststehend
100 % recyclebar (PE)
isolierend
flexibel
bedruckbar auf Anfrage
restschmutzfrei

Moisture resistant
Acid and alkaline proof
Shock absorbing
Self-standing
100% recyclable (PE)
Flexible
Insulating
Printable upon request
Residue free

Odporna na wilgoć
Kwaso- i zasadowoodporna
Amortyzująca
Wolnostojąca
100 % recyklingowana
Giętka
Izolacyjna
Możliwość nadruku na zapytanie